

FICHA TÉCNICA

TAPÓN AUDITIVO MOD. "EAR MAX"

STEELPRO SAFETY®

1988TDN

Tapón auditivo desechable
Mod. "EAR MAX".



DESCRIPCIÓN:

Tapón auditivo desechable de espuma de poliuretano, de atenuación muy alta (**SNR 38dB**). Tapones hipoalergénicos cónicos, muy suaves y de gran comodidad, se adaptan a la mayoría de canales auditivos. Protector auditivo dieléctrico, sin componentes mecánicos (Metal-free). Auto expandibles y de color naranja para mayor visualización.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Diámetro Nominal: 5-11 mm.
- ✓ Altura: 27 mm.
- ✓ SNR: 38dB.
- ✓ Hipoalergénico.
- ✓ Forma cónica con extremo romo.
- ✓ Se adapta a cualquier canal auditivo.
- ✓ Fabricado con espuma de poliuretano. (material muy esponjoso y fácilmente moldeable).
- ✓ Metal Free.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única.

EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsita.
- ✓ 200 pares (400 uds) / caja dispensadora (U.M.V.).
- ✓ 10 cajas dispensadoras / cajón.

USO DESTINADO A:

- ✓ Industria pesada y del metal.
- ✓ Industria química.
- ✓ Construcción.
- ✓ Automoción.
- ✓ Talleres.
- ✓ Aeropuertos.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado según **Reglamento (UE) 2016/425** y bajo la norma **EN 352-2**.

Datos de atenuación según norma:

SNR= 38dB; H= 37dB; M= 36dB; L= 32dB

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	30,1	34,2	41,0	41,7	38,2	45,2	45,7
Desviación típica (dB)	3,9	4,0	4,1	4,7	3,0	4,1	4,6
Valores apv	26,2	30,2	36,9	37,0	35,2	41,0	41,1

CE EN352-2

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

