



PROTECTION AUDITIVE

PROTECTEUR D'OREILLES

'ORIELLE

N



TECHNIQUE
FICHE DE TACHES
CHNIQUE

14N PROTECTION AUDITIVE/CASQUE D'OREILLE / PROTECTEUR D'ORIELLE

DESCRIPTION/DESCRIPTION / DESCRIPTION

Le protecteur auditif **CLIMAX 14N** a été spécialement conçu pour protéger de manière optimale l'utilisateur contre une exposition continue à un bruit élevé, réduisant ainsi ses effets nocifs. Idéal pour travailler à temps plein dans des environnements bruyants.

Conforme aux tailles S, M et L.

CLIMAX 14N Les casques antibruit ont été spécialement conçus pour une protection optimale contre l'exposition continue au bruit intense, réduisant ainsi ses effets nocifs. Ils sont idéaux pour un travail à temps plein en environnements bruyants. Ils sont très efficaces dans des conditions de travail difficiles.

Gamme de tailles : S, M et L.

*Protection auditive **CLIMAX 14N** Ce casque est spécialement conçu pour protéger l'appareil des nuisances sonores élevées et en réduire les effets nocifs. Idéal pour travailler en extérieur dans l'obscurité.*

Selon tailles S, M et L.



14N PROTECTION AUDITIVE/CASQUE D'OREILLE / PROTECTEUR D'OREILLE

CARACTÉRISTIQUES /CHA / CARACTÉRISTIQUES



1. HARNAIS/GROUPE / HARNAIS

Composé d'une bande en PVC avec deux nervures creuses à travers lesquelles passent deux tiges incurvées en acier inoxydable, conférant au harnais la flexibilité nécessaire à un ajustement parfait.

Les fixations du harnais aux casques sont en polyamide et permettent d'ajuster les casques à la position souhaitée.

Le serre-tête est composé d'une bande en PVC avec deux nervures creuses qui abritent deux tiges incurvées en acier inoxydable qui peuvent être utilisées pour ajuster les cache-oreilles pour un ajustement parfait.

Le serre-tête est fixé aux oreillettes au moyen d'attaches en polyamide qui permettent d'ajuster les oreillettes à volonté.

Composé d'une bande en PVC avec deux nervures creuses à travers lesquelles passent deux tiges incurvées en acier inoxydable qui donnent au harnais la flexibilité nécessaire pour un réglage parfait.

Les connexions entre les harnais et les capuchons sont en polyamide et permettent d'ajuster les capuchons à la bonne position.

2. MAJUSCULES/ COQUILLAGES MAJUSCULES

Les deux écouteurs sont constitués d'une coque (boîtier), d'un couvercle, d'une mousse insonorisante et d'un coussinet. La coque et le couvercle noirs sont en ABS.

Le couvercle sert de lien entre la tasse et le coussin.

La coque est dotée d'une couche de mousse insonorisante. Le coussin noir est composé de mousse polyéther de 20 mm d'épaisseur, doublée de cuir synthétique et d'une feuille de PVC rigide soudée à la doublure.

Chaque oreillette est composée d'une coque (boîtier), d'un couvercle, d'une mousse acoustique, d'une pièce intérieure et d'un coussin.

Le gobelet noir et le couvercle noir sont en polypropylène.

La housse sert à relier la coupelle et le coussin. Les deux pièces en mousse sont en polyéther gris.

Le coussin noir est réalisé en mousse polyéther (épaisseur 20 mm), doublé de cuir synthétique et d'une feuille rigide de PVC thermosoudée à la doublure.

Les deux bouchons sont composés du boîtier, du couvercle, des mousses d'absorption acoustique et du coussin. Le gobelet et le couvercle, noirs, sont fabriqués en ABS.

Le couvercle sert de liaison entre la coupelle et le coussin.

La casquette est recouverte d'une couche de mousse insonorisante. Le coussin noir est composé d'une mousse polyéther de 20 mm, d'une double couche de skay et d'un tissu PVC rigide à double soudure.

DES PIÈCES DE RECHANGE/PIÈCES DE RECHANGE / PIÈCES DE RECHANGE

Tous les composants du casque antibruit sont interchangeables et peuvent être achetés séparément.

Toutes les pièces du casque antibruit sont remplaçables et peuvent être obtenues séparément.

Tous les composants des cache-trous sont remplaçables et ne peuvent être retirés que séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Poids : 0,222 kg
 Résistance du harnais : 14 N
 Pression du tampon : 4000 Pa

 Poids : 0,222 kg
 Force du bandeau : 14 N
 Pression du coussin d'oreille : 4000 Pa

 Poids : 0,222 kg.
 Force du harnais : 14 N
 Pression du coussin : 4000 Pa

CERTIFICATION CE CERTIFICATION CE CERTIFICATION CE

Normes : EN 352-1:2002
Règlement (UE) 2016/425 Organisme de contrôle notifié, Satra Technology Europe, n° 2777

Normes : EN 352-1:2002
Règlement (UE) 2016/425
Organisme de contrôle notifié, Satra Technology Europe, n° 2777

Normes : EN 352-1:2002 Règlement (UE) 2016/425 Organisme de contrôle notifié, Satra Technology Europe, n°2777

14N PROTECTION AUDITIVE / CASQUE D'OREILLE / PROTECTEUR D'ORIELLE

VALEURS D'ATTÉNUATION / DONNÉES D'ATTÉNUATION / VALEURS DE PRÉSENCE

Fréquence Fréquence Fréquence	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne Valeur moyenne Atténuation moyenne	dB	14.2	22,9	27,9	31,7	38,5	41,5	29,8
Écart type Type Écart Meulage	dB	5.8	3.2	4.4	3.0	4.6	3,5	5.5
Atténuation supposée APV Attention présumée	dB	8.4	19,7	23,5	28,7	33,9	38,0	24.0

Rapport signal bruit	H	M	L
28 dB	31 dB	26 dB	17 dB