

## FICHE TECHNIQUE

## LUNETTES VERTES MOD. « NITRO »

**STEELPRO**  
SAFETY®

# 2188GNV

Modèle « NITRO ». (Polycarbonate VERT).  
Lunettes à verres verts et branches flexibles. Lunettes à verres panoramiques et branches réglables.



### DESCRIPTION:

Lunettes de protection vertes en polycarbonate mono-écran avec traitement anti-rayures et large champ de vision. Verre vert avec protection soudure de grade 5.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Plus de commodité et de confort.
- Absorption des impacts potentiels, réduisant l'énergie de l'impact (F). Protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie (bille d'acier de 6 mm à 45 m/s).
- Protection oculaire EN169. Filtres de soudage (grade 5). Haute qualité optique, classe optique 1.
- Oculaire avec revêtement anti-abrasion pour une durée de vie plus longue de l'oculaire et offre une plus grande résistance aux rayures.
- Branches à longueur réglable.

### MATÉRIAUX DE FABRICATION :

- Monture : Polycarbonate.
- Oculaire : Polycarbonate.
- Vis : Acier inoxydable.

### MARQUAGE CE :

EPI, Catégorie II.

### CONDITIONNEMENT:

- 1 unité/sac (blister à suspendre). 12 unités/
- boîte (unité de vente minimum). 300 unités/
- caisse.

### UTILISATIONS ET EMPLOI :

- Procédés de soudage (oxygaz et oxyacétylène) de grade 5.0.

### MARQUÉ:

Certifié par un organisme notifié européen et testé par un laboratoire accrédité, conformément au règlement **UE 2016/425** sur les EPI et les normes harmonisées :

**EN 166** Protection des yeux. Exigences générales. **EN 169** Protection des yeux. Filtres de soudage.

<b>MONTER:</b> <b>M EN166 F CE</b>	M	Fabricant (Marque).
	EN166	Norme européenne.
	F	Protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie (bille d'acier de 6 mm à 45 m/s).
	CE	Marquage CE.

<b>OCULAIRE:</b> <b>5 M 1 F CE</b>	5	EN169 Protection des yeux. Filtres de soudage. Classe 5.
	M	Fabricant (Marque).
	1	Qualité optique.
	F	Protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à faible énergie (bille d'acier de 6 mm à 45 m/s)
	CE	Marquage CE.



**EN166 - EN169**

Fabricant : Brand Labor Protection SL



Marque de protection du travail, SL  
Pol. Industriel Cabezo Beaza, Avda. Bruxelles Esq. C/Amsterdam, 30353  
Carthagène Tél. : 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30 courriel :  
sales@marcapl.com / site Web : www.marcapl.com

